



GALAXIS EXTRA 2 PLUS

Полусинтетическое моторное масло 10W40

Описание:

GALAXIS EXTRA 2 PLUS является высоко-легированным универсальным легкотекучим моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей новой генерации, которое благодаря своим присадкам, выбору базового масла и вязкости способствует топливосберегающей работе двигателя. Для того, чтобы гарантировать низкую вязкость класса 10W, а также одновременно незначительные потери испарения, **GALAXIS EXTRA 2 PLUS** легкотекучее моторное масло содержит синтетические базовые масла, которые соответствуют высокотехнологичным требованиям.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Применимо для

SAE	10W-40
API	SL/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.1
VW	501.01, 505.00

Эффективность

- Высокая эксплуатационная надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- безнаддувный дизельный двигатель
- турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **GALAXIS EXTRA 2 PLUS** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **GALAXIS EXTRA 2 PLUS** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **GALAXIS EXTRA 2 PLUS**.

GALAXIS EXTRA 2 PLUS

Арт.-№	Емкости
300922	Банка 1 л
300923	Канистра 4 л
300924	Канистра 5 л
300925	Канистра 20 л
300926	Бочка 60 л
300928	Бочка 200 л
340929	Контейнер 1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m ³	871
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	6360
Вязкость при 40°C	mm ² /s	98,80
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,7
Индекс вязкости		155
Температура воспламенения СОС	°C	224
Температура застывания	°C	-39
Сульфатная зольность	%	1,29
Основное щелочное число TBN	mgKOH/g	10,0