

DENVER FOD

Высокосортн. HC-синтетическое моторное масло 5W30

Описание:

DENVER FOD- усовершенствованное легкотекучее SAPS-моторное масло легковых автомобилей на основе синтезированных базовых масел. Применение новых отобранных присадок гарантирует отличную чистоту мотора и защищает выпускной катализатор. **DENVER FOD**- специальное экономичное моторное масло для улучшенной производительности, долговечности и низких эмиссий. **DENVER FOD** особенно рекомендуется для применения в Ford-моторах новой генерации.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов
- Улучшенная способность впитывания сажи
- Хорошая устойчивость к частицам биодизеля в топливе

Эффективность

- Снижает расход горючего и выброс газа
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очент низкое потребление масла
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| SAE | 5W-30 |
| API | SL/CF |
| ACEA | A1/B1, A5/B5 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| FIAT | 9.55535-N1 |
| FORD | WSS-M2C913-A/B/C/D |
| IVECO | 18-1811 Classe S1/S2 |
| JAGUAR/LAND ROVER | STJLR.03.5003 |
| RENAULT | RN0700 |

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-х тактные дизельные двигатели легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором

Устранение отходов:

- **DENVER FOD** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **DENVER FOD** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **DENVER FOD**, рекомендуется применять **DENVER FOD** не смешивая.

DENVER FOD

| Арт.-№ | Емкости | |
|----------|-----------|--------|
| 1209 262 | Банка | 1 л |
| 1209 264 | Канистра | 5 л |
| 1209 265 | Канистра | 20 л |
| 1209 266 | Бочка | 60 л |
| 1209 268 | Бочка | 200 л |
| 1249 269 | Контейнер | 1000 л |

Типичные характеристики:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Удельный вес при 15°C | kg/m ³ | 848 |
| Динам. вязкость при -30°C | mPa.s | 3410 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 55,0 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 9,9 |
| Индекс вязкости | | 176 |
| Точка воспламенения СОС | °C | 230 |
| Температура застывания | °C | -42 |
| Сульфатная зольность | % | - |
| Основное щелочное число (TBN) | mgKOH/g | 9,5 |