

CARY CHF 16

Synthetik Servolenkungsöl Farbe: grün

Beschreibung:

CARY CHF 16 ist eine multifunktionale, universal gebrauchsfähige, Vollsynthetik Hydraulik-Flüssigkeit. Speziell entwickelt zum Gebrauch in allen Hydraulikkreisläufen in einem Temperaturbereich zwischen -60°C und bis ca. 100°C.

Eigenschaften

- Sehr hoher Viskositätsindex
- Höchste Oxidationsstabilität
- Antischaum- und Antirost-Eigenschaften
- Sehr niedriger Stockpunkt

Verwendbar für

| | |
|-----------------------------------|---|
| DIN | 51524 T3 |
| ISO | 7308 |
| Wir empfehlen dieses Produkt für: | |
| BMW | 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576 |
| CHF | 11S, 202 |
| CHRYSLER | MS-11655B |
| FORD | WSS-M2C204-A2, Ford 1 384110 |
| HYUNDAI/KIA | PSF-IV 03100-00130 |
| LAND ROVER | Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN 2261 |
| MAN | M 3289 |
| MB | 345.0, 343.0, 344.0 |
| OPEL | 1940 715, 1940 766 |
| PEUGEOT/CITROEN | 9979 A1 |
| PORSCHE | 000 043 203 33 |
| PSA | S71 2710 |
| SAAB | 93160548 |
| TOYOTA | PSF NEW-W, 08886-01115 |
| VOLVO | 30741424 |
| VW | TL 52 146 (G002 000, G 004 000 M2) |
| ZF | TE-ML 02K |

Nutzen

- Optimale Sicherheit
- Fließfähigkeit bis -66°C
- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- Ganzjährig einsetzbar
- Life-time geeignet

Einsatz

- Zentral-Hydraulik-Systeme
- Stoßdämpfer
- Hydrostatische Antriebe für Lüfter, Kühler, Generatoren, Klimaanlage
- Servolenkgetriebe
- Allrad Lenkgetriebe
- Hinterachslenkung
- Niveauregulierung
- Aktive Dämpfung und Motorstützung
- Stabilitäts-Traktionssysteme (ABS/ASR/ASC)
- Zentralverriegelung
- Elektrohydraulische Cabriovertdecksteuerung

Besondere Hinweise:

- Achtung: Dieses Produkt ist nicht mischbar und verträglich mit Bremsflüssigkeit DOT 3, 4, 5 oder 5.1. Für das Hydropneumatiksystem von Citroen-Fahrzeugen ist das mineralische LHM-Fluid Plus zu verwenden.
- Dieses Produkt erfüllt die letzten Anforderungen und ist bewährt bei: AUDI, BMW, CITROEN, PEUGEOT, VOLVO, VW

Achtung:
Dieses Produkt ist nicht mischbar und verträglich mit Bremsflüssigkeit DOT 3, 4 oder 5.

Für das Hydropneumatiksystem von Citroen-Fahrzeugen ist das mineralische LHM-Fluid zu verwenden.

Entsorgung:

- **CARY CHF 16** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **CARY CHF 16** ist vollverträglich mit vergleichbaren Central-Hydraulik-Flüssigkeiten und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **CARY CHF 16** zu verwenden.

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

DV/SP/-
08/2021

CARY CHF 16

Art.-Nummer

1222 032

Gebindeausführung

Dose

1 L

