

# CORONA XH3

Olio motore high tec per la HC-sintetico 5W30

## Descrizione:

**CORONA XH3** è un olio motore sintetico high-tec, progettato in modo specifico per motori di autovetture a benzina e diesel a forte sollecitazione.

**CORONA XH3** soddisfa le esigenze di alta qualità dei costruttori di vetture. E' indicato specialmente per cambio dell'olio la unghi intervalli e per motori ad iniezione diretta.

Ideale per l'impiego in autostrada e per lunghe e brevi percorrenze.

## Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Minima perdita per attrito
- Alta efficia di pulizia
- Bassa perdita per evaporazione
- Alta stabilità di ossidazione e della temperatura

## Uso

- Riduce il consumo di carburant secondo API /EC e riduce l'emissione di gas di scarico
- Straordinario comportamento in caso di avviamento a freddo - veloce azione lubrificante
- Sicurezza nel funzionamento molto elevata
- Ottima pulizia motore
- Consumo di olio minimo
- Elevate prestazioni ed elevata stabilità del prodotto
- Lunghi intervalli di sostituzione dell'olio
- Impedisce la formazione di morchia
- Utilizzabile tutto l'anno

## Utilizzabile per

SAE	5W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Consigliamo questo prodotto per:	
BMW	Longlife-98
GM	LL-B-025
MB	229.3
PORSCHE	geprüft
VW	502.00, 505.00

## Impiego

- Motori a benzina ad alta prestazione e a 4 tempi con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore
- Motori diesel per autovetture
- con turbocompressore
- Iniezione diretta
- con tecnica diesel common-rail
- con tecnologia del catalizzatore

## Smaltimento:

- **CORONA XH3** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

## Caratteristiche di miscelazione:

- **CORONA XH3** è completamente compatibile con oli HD derivati e può tranquillamente essere miscelato con essi. Per poter usufruire a pieno dei vantaggi di **CORONA XH3**, è però consigliabile utilizzarlo da solo.

## CORONA XH3

Art.n°	Tipo di confezione	
1200 362	Barattolo	1 L
1200 363	Latta	4 L
1200 364	Latta	5 L
1200 365	Latta	20 L
1200 366	Fusto	60 L
1200 368	Fusto	200 L
1240 369	PE-Container	1000 L

## Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850
Viscosità dinamica a -30°C	mPa.s	4420
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	63,8
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Indice di viscosità		171
Punto di infiammabilità COC	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-42
TBN	mgKOH/g	10,5