

DENVER MBV

Mid SAPS HC-синтетическое моторное масло 5W30

Описание:

DENVER MBV является универсальным HC-синтетическим легкотекучим всесезонным моторным маслом новейшей генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла отвечают современным требованиям по использованию Mid SAPS моторных масел. Оно оптимально рассчитано на применение при продленных интервалах замены масла. **DENVER MBV** - универсальное HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей с насос-форсункой без WIV-систем и для легких дизельных двигателей автомобилей General Motors. Благодаря специальному составу это моторное масло исключительно подходит для нескольких новых требований OEM. Эти качества дополнительно гарантируют использование в бензиновых и дизельных двигателях легковых машин и в трейлерах с турбонагнетателем и без него. "Low Ash" (Mid SAPS) -рецептура защищает мотор и систему катализатора.

Свойства

- Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Максимальная стабильность срезания

Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел
- Превосходная длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длительных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W-30
API	SN Plus/CF
ACEA	C3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
GM	Dexos 2
MB	226.5
OPEL	OV0401547
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00, 505.01

Применение

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с Valvetronic
- с охлаждением наддувочного воздуха
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов:

- **DENVER MBV** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **DENVER MBV** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **DENVER MBV**, рекомендуется применять **DENVER MBV** не смешивая.

DENVER MBV

Арт.-№	Емкости	
1209 342	Банка	1 л
1209 343	Канистра	4 л
1209 344	Канистра	5 л
1209 345	Канистра	20 л
1209 346	Бочка	60 л
1209 348	Бочка	200 л
1249 349	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m ³	853
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	5070
Вязкость при 40°C	mm ² /s	67,1
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,8
Индекс вязкости		173
Точка воспламенения СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-42
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

