



# Antifreeze US 6210

Специальный антифриз - концентрат. Цвет: розовый (фиолетовый)

## Описание:

**Antifreeze US 6210** - малосиликатный, не содержащий фосфатов полный концентрат моноэтиленгликоля, специальный антифриз для летнего и зимнего применения с защитой от мороза и от коррозии (круглогодичное применение). **Antifreeze US 6210** применяется как охлаждающая и теплопередающая жидкость для двигателей внутреннего сгорания, особенно для "Heavy Duty"- моторов.

## Свойства:

- Эффективная антикоррозийная защита для всех металлов моторов, включая алюминиевые- и ферросплавы
- Превосходная кавитационная защита
- Защита алюминия
- Унифицированный и гомогенный защитный слой
- Без гелеобразования и выпадений в осадок
- Без образования известковых осадков

## Применение:

**Antifreeze US 6210** разрабатывался как специальный высокопроизводительный хладагент, который подходит для моторов из чугуна, алюминия или комбинаций обоих металлов, а также для охлаждающих систем из алюминиевых и медных сплавов. **Antifreeze US 6210** подходит для бензиновых, дизельных и газовых моторов в транспортных средствах или в промышленном использовании и рекомендуется специально для высокопроизводительных моторов, в которых имеет большое значение высокая защита температуры алюминия. **Antifreeze US 6210** выполняет спецификации хладагента TMC RP329 и ASTM D6210 для двигателей большой мощности. Это является частью хорошей практики обслуживания, регулярно испытывать концентрацию нитрита (см. OEM-рекомендации). Если концентрация нитрита падает ниже 800 ppm, рекомендована замена продукта. Типичная концентрация использования в Северной Европе 50% </p></div>

## Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
ASTM	D 6210 Type I-FF
ASTM	D 3306 Type I
ASTM	D 4985
TMC	RP 329
US FEDERAL SPEC.	CID AA 52624-1-A

## Совместимость:

- **Antifreeze US 6210** смешивается со многими антифризами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты рекомендуется несмешанное использование **Antifreeze US 6210**. Для приготовления готовосмешанного антифриза предпочтительно использовать умягченную воду.

<b>Antifreeze US 6210</b>			Типичные характеристики:		
<b>Арт.-№</b>	<b>Емкости</b>		Удельный вес при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1,120
510495	Канистра	20 л	Точка кипения	°C	170
510496	Бочка	60 л	Водородный показатель (20°C)		10,5
510498	Бочка	200 л	Нитриты (NO <sub>2</sub> )	ppm	2300
510499	Контейнер	1000 л	Молибден	ppm	370
			Резерв щелочности		9,5
			Цвет		розовый (фиолетовый)

Право на изменения в данных оставляем за собой.  
Внимание: соблюдать указания производителя!

KC/WI/-  
09/2016

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322  
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com