

Driver Antifreeze SX-D12++

Защита радиатора, Si-OAT- антифриз концентрат (цвет: розовый / фиолетовый)

Описание:

Driver Antifreeze SX-D12++, созданный на основе этиленгликоля хладагент и теплоноситель с кремниевым пакетом присадок для летнего и зимнего применения, способствует не требующей обслуживания защите от мороза, перегрева и от образования коррозии (Longlife - антифриз). **Driver Antifreeze SX-D12++** - новый современный хладагент и теплоноситель с высококачественными антикоррозионными присадками для моторов и радиаторов, соответствует актуальным требованиям многих автопроизводителей, причем органические и силикатосодержащие технологии дополняются замечательным образом (Si OAT - антифриз). **Driver Antifreeze SX-D12++** не содержит боратов, нитритов, аминов и фосфатов. Тестирование машин показало, что при правильной концентрации антифриза эффективная защита от коррозии достигает для легковых машин до 250.000 км. и для грузовых машин до 500.000 км. Рекомендуется менять антифриз после достижения ресурса пробега или через 5 лет.

Свойства:

- Longlife защита радиатора
- Улучшенная теплопередача
- Образование постоянного и гомогенного защитного слоя
- Стабилизируемо к силикатам, т.е. никакого образования геля или коагуляции
- Подходит для смешанного автопарка: легковых, грузовых и строительных машин
- Экологично благодаря длительному жизненному циклу продукции.
- Предотвращает вспенивание
- Не агрессивен к шлангам и уплотнителям
- Не агрессивен по отношению к лакам

Применение:

Driver Antifreeze SX-D12++ отлично применим для моторов из чугуна, алюминия, ферросплавов или из комбинации упомянутых металлов и в охлаждающих системах из алюминиевых или медных сплавов. **Driver Antifreeze SX-D12++** особенно рекомендуется для моторов из легкого сплава, для которых требуется особенная защита алюминия при более высоких температурах. Рекомендованная концентрация использования: 50% и 50% воды, при этом достигается защита от мороза до -37°C. При максимум 69% и 31% воды возможна защита от мороза до -68°C.

Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
AFNOR	NF-R 15-601 Type 1
AS	2108 : 2004
ASTM	D 3306 Type I
ASTM	D 4985
AUDI	
BENTLEY	
BS	6580
BUGATTI	
CHINA GB	29743-2013
CUMMINS	CES 14603
CUNA	NC 956-16
JIS	K 2234 : 2006
LAMBORGHINI	
MAN	Si-OAT
MB	325.5, 325.6
MTU	MTL 5048
NATO	S 759
PORSCHE	
SAE	J 1034
SANS	1251 : 2005, SH 0521-1999

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

DV/WINTER/-
09/2016

SCANIA	TB 1451
SEAT	
SKODA	
UNE	26361-88
VW	TL 774 G (G12++)

Совместимость:

- **Driver Antifreeze SX-D12++** смешивается со многими антифризами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты и для предотвращения образования шлама рекомендуется все же несмешанное использование </p>

Driver Antifreeze SX-D12++		
Арт.-№	Емкости	
1410 392	Банка	1 л
1410 393	Банка	1500 мл
1410 394	Канистра	5 л
1410 395	Канистра	20 л
1410 396	Бочка	60 л
1410 398	Бочка	200 л
1410 399	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:		
Удельный вес при 15°C	kg/m ³	1,110-1,145
Температура кипения	°C	>167
рН-значение	(50 Vol.%)	8,4
Содержание воды	%	max. 4
Температура застывания антифриз/вода=		-37
1:1 °C		
Температура застывания антифриз/вода=		-19
1:2 °C		
Щелочной резерв		9,0
Цвет		розовый (фиолетовый)

