

# TULSA MAR 2T

Масло для всех 2-тактных подвесных моторов

## Описание:

**TULSA MAR 2T** - специально разработанное беззольное 2-тактное масло для всех 2-тактных подвесных моторов, которое выполняет требования NMMA-спецификации TC-W3.

### Свойства

- Превосходная защита против ржавчины и коррозии
- Легко смешиваемо с бензином
- Высокая защита от износа
- Исключительная смазка
- Высокая устойчивость к окислению
- Свободная от сульфатной зольности рецептура

### Эффективность

- Высокая надежность
- Защита свечей от нагара
- Благоприятное для окружающей среды, низкое дымление
- Возможно смешивание непосредственно в баке
- Применяется как для смешанной, так и для раздельной системы смазки

### Применимо для

NMMA (BIA)	TC-W3
------------	-------

### Применение

- Все 2-тактные подвесные бензиновые моторы, водные мотоциклы, частный водный транспорт
- Типичное соотношение смешивания 1:50 - 2 % (в идеале без свинца) (соблюдать предписания производителя)

### Устранение отходов:

- **TULSA MAR 2T** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

### Совместимость:

- **TULSA MAR 2T** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **TULSA MAR 2T**.

### TULSA MAR 2T

Арт.-№	Емкости	
1205 122	Банка	1 л
1205 124	Канистра	5 л
1205 125	Канистра	20 л
1205 126	Бочка	60 л
1205 128	Бочка	200 л
1245 129	Контейнер	1000 л

### Типичные характеристики:

Специальный вес 15°C	kg/m <sup>3</sup>	876
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	35,6
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,29
Индекс вязкости		126
Температура воспламенения РМ	°C	107
Температура затвердевания	°C	-30
Основное щелочное число TBN	mgKOH/g	8,7
Цвет		коричневый