

ONTARIO LLV

Completamente sintetico Ultra High Performance economia di combustibile olio di motore 0W-20

Descrizione:

ONTARIO LLV è un olio motore risparmio di carburante ad altissime prestazioni completamente sintetico per motori benzina e diesel con e senza turbocompressori in auto e furgoni, soprattutto per i veicoli del gruppo Volkswagen.

ONTARIO LLV è progettato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

Inoltre, le emissioni di CO² sono state significativamente ridotte.

Questo olio motore non è compatibile con VW 504.00 / 507.00 o di altre specifiche VW.

Caratteristiche

- La più alta protezione dall'usura
- Eccellente comportamento della viscosità alla temperatura
- Veloce applicazione dell'olio nei punti critici da lubrificare
- Riduzione considerevole di usura cilindri, cuscinetti a camme e segmenti
- Alta stabilità di ossidazione e della temperatura
- Bassa perdita per evaporazione
- Alta efficacia di pulizia
- Particolarmente poco inquinante

Utilizzabile per

SAE	0W-20
API	SN Plus
ACEA	C5
Consigliamo questo prodotto per:	
FORD	WSS-M2C 956-A1
PORSCHE	C20
VW	508.00, 509.00
VW	TL 52577

Uso

- Riduce il consumo di carburante nel funzionamento a pieno carico e a carico parziale
- Straordinario comportamento in caso di avviamento a freddo - veloce azione lubrificante
- Riduzione delle emissioni di scarico e CO²
- Ottima pulizia motore
- Elevate riserve di efficienza ed alta stabilità del prodotto, anche con i più lunghi intervalli di cambio
- Utilizzabile tutto l'anno

Impiego

- Nuovi motori a benzina a quattro tempi VW con sistemi WIV
- con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore
- con intervalli prolungati di cambio olio
- Nuovi motori per autovetture diesel VW con sistemi WIV
- con motori ad iniettore a pompa
- con filtro antiparticolato (DPF)
- con tecnica diesel common-rail
- con turbocompressore
- con tecnologia multi-valvola
- con tecnologia del catalizzatore
- Questo olio motore non è compatibile.

Smaltimento:

- **ONTARIO LLV** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **ONTARIO LLV** è completamente tollerabile dai tradizionali oli HD e, se necessario, può essere miscelato. Per sfruttare appieno i vantaggi di **ONTARIO LLV** è tuttavia consigliabile utilizzare **ONTARIO LLV**.

ONTARIO LLV

Art.n°	Tipo di confezione	
1209 402	Barattolo	1 L
1209 403	Latta	4 L
1209 404	Latta	5 L
1209 405	Latta	20 L
1209 406	Fusto	60 L
1209 408	Fusto	200 L
1249 409	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m ³	836
Viscosità dinamica a -35°C(CCS)	mPa.s	3980
Viscosità a 100°C	mm ² /s	8,1
Punto di infiammabilità COC	°C	234
Punto di scorrimento	°C	-54
TBN	mgKOH/g	8,0