

# ONTARIO LLV

Vollsynthetik-Ultra-High-Performance Fuel Economy Motorenöl 0W-20

## Beschreibung:

**ONTARIO LLV** ist ein Vollsynthetik-Ultra-High-Performance Fuel-Economy-Motorenöl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in PKW und Transportern, speziell für Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe. **ONTARIO LLV** wurde zur Senkung des Treibstoffverbrauches und der Abgasemission entwickelt. Zusätzlich konnten die CO<sup>2</sup> Emissionen signifikant gesenkt werden.

Dieses Motorenöl ist nicht rückwärts kompatibel mit VW 504.00/507.00 oder anderen VW Spezifikationen.

## Eigenschaften

- Höchster Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder, Nockenwelle, Gleitlager und Kolbenringe
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm

## Verwendbar für

SAE	0W-20
API	SN Plus
ACEA	C5
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
FORD	WSS-M2C 956-A1
PORSCHE	C20
VW	508.00, 509.00
VW	TL 52577

## Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller Schmierstellen
- Senkung der CO<sup>2</sup>- und Abgasemission
- Optimale Motorsauberkeit
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität, auch bei längsten Ölwechselintervallen
- Ganzjahreseinsatz

## Einsatz

- Neue VW-Viertakt-Benzin-Motoren mit WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- Neue VW-PKW-Dieselmotoren mit WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysatortechnik
- Dieses Motorenöl ist nicht rückwärts kompatibel.

## Entsorgung:

- **ONTARIO LLV** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **ONTARIO LLV** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von **ONTARIO LLV** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **ONTARIO LLV** zu verwenden.

## ONTARIO LLV

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1209 402	Dose	1 L
1209 403	Kanne	4 L
1209 404	Kanne	5 L
1209 405	Kanne	20 L
1209 406	Faß	60 L
1209 408	Faß	200 L
1249 409	Container	1000 L

## Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	836
Dynam. Viskosität bei -35°C(CCS)	m.Pa.s	3980
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Flammpunkt COC	°C	234
Pourpoint	°C	-54
TBN	mgKOH/g	8,0

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

DV/MO/PKW/-  
01/2024