

ONTARIO LLV

Полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло ультра-высокой производительности 0W-20

Описание:

ONTARIO LLV - полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло ультра-высокой производительности для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него в легковых и грузовых автомобилях, особенно для транспортных средств группы Volkswagen. **ONTARIO LLV** предназначено для уменьшения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. Кроме того, значительно снижены выбросы CO². Данное моторное масло не обладает обратной совместимостью с VW 504.00 / 507.00 или другими спецификациями VW.

Свойства

- Экстремальная износоустойчивость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Значительное снижение износа цилиндров, подшипников распределительных валов и поршневых колец
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов

Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Снижение эмиссии CO² и выхлопных газов
- Оптимальная чистота двигателя
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длительных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	0W-20
API	SN Plus
ACEA	C5
Мы рекомендуем данный продукт для:	
FORD	WSS-M2C 956-A1
PORSCHE	C20
VW	508.00, 509.00
VW	TL 52577

Применение

- Новые четырехтактные бензиновые VW - двигатели с системами WIV
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- с удлиненным интервалом замены масел
- Новые дизельные моторы легковых автомобилей VW с системой WIV
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с Common Rail дизельной техникой
- с турбонаддувом
- многоклапанная техника
- с катализатором
- Это моторное масло не имеет обратной совместимости.

Устранение отходов:

- **ONTARIO LLV** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **ONTARIO LLV** является полностью совместимым с обычными HD маслами и может, если это необходимо быть смешиваемым. Чтобы иметь возможность полностью использовать преимущества **ONTARIO LLV**, тем не менее, рекомендуем использовать **ONTARIO LLV** не смешивая.

ONTARIO LLV

Арт.-№	Емкости	
1209 402	Банка	1 л
1209 403	Канистра	4 л
1209 404	Канистра	5 л
1209 405	Канистра	20 л
1209 406	Бочка	60 л
1209 408	Бочка	200 л
1249 409	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	836
Динам. вязкость при -35°C(CCS)	m.Pa.s	3980
Вязкость при 100°C	mm ² /s	8,1
Температура вспышки СОС	°C	234
Температура текучести	°C	-54
TBN	mgKOH/g	8,0

