



THERA SUPERPLUS

Hightec HC sintetico olio motore 10W30

Descrizione:

THERA SUPERPLUS è un olio per motori diesel e benzina ad alte prestazioni e basso attrito di ultima generazione. Utilizzando componenti di sintesi HC di alta qualità e oli base minerali di alta qualità, combinati con additivi di ultima tecnologia, l'olio motore **THERA SUPERPLUS** è ottimamente adatto per l'uso nei moderni motori per autovetture con e senza turbocompressore, nonché per veicoli commerciali leggeri, anche in condizioni operative difficili.

THERA SUPERPLUS grazie alla sua formulazione ottimale consente una riduzione del consumo di carburante e di olio. La gamma di viscosità lo rende indicato per tutte le stagioni. Grazie all'aggiunta di uno speciale Booster il livello qualitativo raggiunge lo standard API SN, con significativi miglioramenti nelle caratteristiche di stabilità contro l'ossidazione, protezione contro i depositi di sporco, protezione dall'usura e comportamento a basse temperature. Ciò comporta una migliore pulizia e quindi una più lunga durata di vita del motore.

Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Alta stabilità di temperatura ed ossidazione
- Minima perdita per attrito
- Alta efficacia di pulizia
- Bassa perdita per evaporazione

Utilizzabile per

SAE	10W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Consigliamo questo prodotto per:	
DAIHATSU	
HONDA	
HYUNDAI	
KIA	
LEXUS	
MAZDA	
MB	229.1
MITSUBISHI	
NISSAN	
SUBARU	
SUZUKI	
TOYOTA	
VW	505.00

Uso

- Sicurezza nel funzionamento molto elevata
- Straordinario comportamento in caso di avviamento a freddo - veloce azione lubrificante
- Ottimale viscosità alle alte temperature
- Costanti qualità di funzionamento
- Massimale rendimento della potenza
- Riduce il consumo di carburante
- Ottima pulizia motore
- Consumo ridotto di olio
- Utilizzabile tutto l'anno

Impiego

- Motori a benzina ad alta prestazione e a 4 tempi
- con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore

- Motori diesel per automobile e veicoli commerciali leggeri
- gasolio aspirante
- Turbo diesel
- Motori CDI, HDI e TDI
- con tecnica diesel common-rail
- Iniezione diretta
- con tecnologia del catalizzatore

Smaltimento:

- **THERA SUPERPLUS** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **THERA SUPERPLUS** è completamente compatibile con lubrificanti simili, con i quali può tranquillamente essere miscelato. E' però consigliabile utilizzare solo **THERA SUPERPLUS** in fase di rabbocco.

THERA SUPERPLUS

Art.n°	Tipo di confezione	
300 142	Barattolo	1 L
300 143	Latta	4 L
300 144	Latta	5 L
300 145	Latta	20 L
300 146	Fusto	60 L
300 148	Fusto	200 L
340 149	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m ³	857
Viscosità dinamica a -25°C	mPa.s	3500
Viscosità a 40°C	mm ² /s	61,9
Viscosità a 100°C	mm ² /s	10,3
Indice di viscosità		154
Punto di infiammabilità COC	°C	232
Punto di scorrimento	°C	-40
TBN	mgKOH/g	10,5

