

# UTAH Z13 LSP

Low SAPS Heavy Duty Diesel-HC-Synthetik-Mehrbereichs-Motorenöl 10W30

## Beschreibung:

**UTAH Z13 LSP** ist ein Hochleistungs-HC-Synthese-Mehrbereichs-Dieselmotorenöl der neuesten Generation. Es wurde entwickelt für schadstoffarme Motoren und unterstützt exzellent die Kraftstoffeinsparung. Durch den niedrigen Schwefel-, Phosphat- und Aschegehalt und die herausragende Oxidations- und Scherstabilität findet es Anwendung in modernen LKW-Motoren.

**UTAH Z13 LSP** wird eingesetzt als SHPD-Öl in Motoren mit und ohne Partikelfilter und Abgaskatalysator.

**UTAH Z13 LSP** erfüllt die aktuelle API CK-4 und ist ausgezeichnet geeignet für die Verwendung in EURO 3, EURO 4, EURO 5 und EURO 6 Motoren in Kombination mit Dieseldieselkraftstoff bis 500 ppm Schwefelgehalt.

## Eigenschaften

- Low Saps (Low Ash) Technologie
- Höchster Verschleißschutz
- Außergewöhnliche Alterungs- und Oxidationsstabilität
- Verringert die Bildung von Alterungsprodukten bei hohen Temperaturen
- Erfüllt oder übertrifft die neuesten Abgasemissionsanforderungen
- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Sehr gute Scherstabilität

## Verwendbar für

SAE	10W-30
API	CK-4/SN
ACEA	E6, E7, E9
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
CATERPILLAR	ECF-3, ECF-2, ECF-1
CUMMINS	CES 20081/86
DETROIT DIESEL	DDC 93K222, 93K218
DEUTZ	DQC IV-10 LA
MACK	EOS-4.5
MAN	M 3477, M 3575, M 3275
MB	228.51
MB	228.31
MTU	Type 3.1
RENAULT VI	RLD-4
VOLVO	VDS-4.5, VDS-4

## Nutzen

- Für die EURO 3, 4, 5, 6 Motorengeneration mit EGR und/oder SCR- und TIER 4 Abgassystem geeignet
- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
- Kraftstoffeinsparung
- Optimale Betriebssicherheit
- Reduzierung von Katalysator- und Partikelfilterverschleiß
- Absolut saubere Motoren und Partikelfilter
- Ganzjahreseinsatz
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle

## Einsatz

- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- Saugmotoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Partikelfilter
- mit EGR-Technologie
- mit SCR-Technologie
- mit Katalysatortechnik

## Entsorgung:

- **UTAH Z13 LSP** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **UTAH Z13 LSP** ist nur mit vergleichbaren Schmierstoffen mischbar und verträglich. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **UTAH Z13 LSP** zu verwenden.

**UTAH Z13 LSP**

<b>Art.-Nummer</b>	<b>Gebindeausführung</b>	
1209 885	Kanne	20 L
1209 886	Faß	60 L
1209 888	Faß	200 L
1249 889	Container	1000 L

**Typische Kennwerte:**

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	-
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	80
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12,0
Viskositätsindex		144
Flammpunkt COC	°C	262
Pourpoint	°C	-36
Sulphatasche	%	-
Schwefelgehalt	mass. %	-
Phosphorgehalt	mass. %	-
TBN	mgKOH/g	9,3

