



COMCOR ATF 17 LV

Fluido di trasmissione automatica ad alte prestazioni speciali

Descrizione:

COMCOR ATF 17 LV è un olio per trasmissioni sintetiche HC di alta qualità, moderno e ad alte prestazioni con viscosità ridotta, sviluppato appositamente per l'uso nelle ultime trasmissioni automatiche Mercedes-Benz a 9 velocità (9G-Tronic / NAG 3 modello 725.011).

Questo olio per ingranaggi ATF non è retrocompatibile, quindi non è adatto per l'uso con riduttori più vecchi. Si prega di osservare le istruzioni del produttore!

Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura
- Caratteristiche di attrito Adattato
- Eccellente comportamento a bassa temperatura di commutazione
- Stabilità anti-flatter e resistenza all'attrito
- Elevata stabilità di ossidazione
- Ridotto al minimo la formazione di schiuma
- Neutro nei confronti di metalli e materiale sigillante
- Prestazioni di raffreddamento eccezionale

Utilizzabile per

Consigliamo questo prodotto per:	
MB	236.16, 236.17
MB	236.41
AISIN	AW F8FXX
DSIH	6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra, 6sp)
HYUNDAI	NWS-9638
HYUNDAI/KIA	SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR
JASO	1-A-LV
MITSUBISHI	ATF-J3, ATF-PA
MOPAR	68218925AA
NISSAN	MATIC S, MATIC W
SAAB	93 165 147
VOLVO	6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774, 31256675)
VW	G 052 540, G 055 005, G 055 162
ZF	6 Speed (S671 090 255)
ZF	TE-ML 13

Uso

- Ottima sicurezza di funzionamento in condizioni estreme
- La migliore azione lubrificante
- Impedisce allo sporco di aderire alle superfici
- Mantiene pulito il cambio
- Prolunga la durata e migliora le prestazioni del cambio
- Viscosità stabile anche in caso di forti sollecitazioni a temperature elevate
- Massimo risparmio di carburante grazie alla ridotta viscosità

Impiego

- Trasmissioni automatiche di autoveicoli secondo le prescrizioni del costruttore
- Non adatto per l'uso in trasmissioni DCT/DSG o CVT

Smaltimento:

- **COMCOR ATF 17 LV** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **COMCOR ATF 17 LV** è miscelabile e compatibile solo con lubrificanti simili. Per sfruttare appieno **COMCOR ATF 17 LV** tuttavia, si consiglia di utilizzare **COMCOR ATF 17 LV**.

COMCOR ATF 17 LV

Art.n°	Tipo di confezione	
303 572	Barattolo	1 L
303 575	Latta	20 L
303 576	Fusto	60 L
303 578	Fusto	200 L
343 579	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m ³	850
Viscosità a 40°C	mm ² /s	30,4
Viscosità a 100°C	mm ² /s	6,2
Indice di viscosità		162
Punto di infiammabilità COC	°C	> 190
Punto di scorrimento	°C	-45
Colore		giallo- marrone

