

CORONA MAX PD

Mid Saps Olio motore HC-Sintetico 5W40

Descrizione:

CORONA MAX PD è un olio per motori multigrade Smoesis-Running a media sintesi SAPS-HC. È stato sviluppato per l'uso nei motori per autovetture a benzina e diesel delle più moderne tecnologie, quindi anche per i motori diesel con sistema di iniezione pompa / ugello (PD), quindi anche una soluzione ideale per veicoli commerciali leggeri.

Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura in tutte le condizioni di funzionamento.
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Minime perdite per attrito meccanico, più potenza del motore
- Alta efficacia di pulizia
- Bassa perdita per evaporazione
- Alta stabilità di ossidazione e della temperatura
- Massima stabilità al taglio
- Basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri riduce l'avvelenamento dei convertitori catalitici nei motori a benzina e riduce l'accumulo di particolato nel filtro antiparticolato diesel (PDF)

Utilizzabile per

SAE	5W-40
API	SN
ACEA	C3/C2
Consigliamo questo prodotto per:	
BMW	Longlife-04
CHRYSLER	MS-11106
FIAT	9.55535-S2
FORD	WSS-M2C917-A
GM	Dexos 2
MB	229.51
MB	229.31
MB	226.5
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00, 505.01

Smaltimento:

- **CORONA MAX PD** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **CORONA MAX PD** è completamente compatibile con oli HD derivati e può tranquillamente essere miscelato con essi. Per poter usufruire a pieno dei vantaggi di **CORONA MAX PD**, è però consigliabile utilizzarlo da solo.

Uso

- Riduce il consumo di carburante, riduce le emissioni di scarico
- Con formulazione a risparmio di carburante e Low Ash
- Eccezionale comportamento di partenza a freddo - rapido raggiungimento delle parti da lubrificare, soprattutto della punteria idraulica
- Pressione olio stabile
- Pulizia del motore perfetta e di lunga durata
- Impedisce la formazione di depositi
- Elevate riserve di efficienza ed alta stabilità del prodotto, anche con i più lunghi intervalli di cambio
- Utilizzabile tutto l'anno

Impiego

- Motori a gasolio ad alta prestazione per autovetture
- con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- Iniezione diretta
- Pompa-iniettore
- Motori CDI e TDI
- con tecnica diesel common-rail
- con filtro antiparticolato (DPF)
- con tecnologia del catalizzatore

- Motori a benzina ad alta prestazione e a 4 tempi
- con tecnologia multi-valvola
- con Valvetronic
- con raffreddamento dell'aria di alimentazione
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore

CORONA MAX PD

Art.n°	Tipo di confezione	
1209 232	Barattolo	1 L
1209 233	Latta	4 L
1209 234	Latta	5 L
1209 235	Latta	20 L
1209 236	Fusto	60 L
1209 238	Fusto	200 L
1249 239	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°	kg/m ³	854
Viscosità dinamica a -30°C	mPa.s	6360
Viscosità a 40°C	mm ² /s	87,5
Viscosità a 100°C	mm ² /s	14,2
Indice di viscosità		168
Punto di infiammabilità COC	°C	234
Punto di scorrimento	°C	-39
Polvere di solfato	%	-
TBN	mgKOH/g	-

