

LAREDO YPS 1G2

Vollsynthetik kraftstoffsparendes Leichtlaufmotorenöl 5W20

Beschreibung:

LAREDO YPS 1G2 ist ein Hochleistungsmotorenöl, welches speziell für modernste Pkw-Benzin- und Dieselmotoren entwickelt wurde, die mit niederviskosen kraftstoffsparenden Motorenölen betrieben werden.

Dieses Motorenöl ist für alle Fahrzeugtypen geeignet, für welche dieses Viskositätsniveau vorgeschrieben ist.

Dieses Viskositätsniveau wird für viele Fahrzeuge von Honda, Ford und anderer führender Hersteller empfohlen.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchholung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Stabiler Ölfilm bei allen Betriebstemperaturen

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb
- Reduziert Emissionen von Partikeln und CO₂, schont die Umwelt
- Hervorragendes Kaltstartverhalten
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr niedriger Ölverbrauch
- Hohe Leistungsreserven und hohe Produktstabilität
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

SAE	5W-20
API	SP (RC)
ILSAC	GF-6A
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
CHRYSLER	MS-6395
DAIHATSU	
FORD	WSS-M2C960-A
FORD	WSS-M2C945-B1
GM	Dexos 1 Gen 2
HONDA	
ISUZU	
KIA	
LEXUS	
MAZDA	
NISSAN	
SUBARU	
SUZUKI	
TOYOTA	

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Kraftstoffeinspritzung
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- Hybrid-Fahrzeuge
- PKW-Dieselmotoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **LAREDO YPS 1G2** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **LAREDO YPS 1G2** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von **LAREDO YPS 1G2** voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **LAREDO YPS 1G2** zu verwenden.

LAREDO YPS 1G2

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1209 432	Dose	1 L
1209 434	Kanne	5 L
1209 435	Kanne	20 L
1209 436	Faß	60 L
1209 438	Faß	200 L
1249 439	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	852
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	4750
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	47,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8,5
Viskositätsindex		157
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-45
TBN	mgKOH/g	7,4

